

# PF22/QC22

PF22 蠕动灌装机


**Flexicon**  
Liquid Filling

## 特点和优势

- 灌装量从 5 ml 到 5,000 ml 以上，精确度为 +/- 0.5 %
- 在不到一分钟的时间内即可改变流体管路
- 稳定的灌装精度可防止成本高昂的过量灌装
- 避免每瓶之间的飞溅、喷洒和起泡
- 无交叉污染



PF22 – capacity diagram (based on water)




## 技术规格

	PF22/QC22
灌装量范围	5-5000 ml
精确度	±0.5 %
防护等级	IP31
电源	110/230 VAC, 50/60 Hz
功耗	Max 350 W
重量	25 kg
重量	55 lbs
附件	灌装针, 软管, 灌装台, 气动潜水喷嘴系统, 脚踏开关, 打印机
兼容软管尺寸	3.0-12.5 mm ID

## 主要材料

	PF22/QC22
外壳	不锈钢 AISI 304, 阳极氧化铝
泵头壳体组件	阳极氧化铝
泵头辊轮组件	304 不锈钢, 阳极氧化铝

## PF22/QC22 外形尺寸



Dimensions in mm/inch

免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：本产品不设计用于，亦不能用于连接有问题的应用上。asepticsu 和 Accusil 是注册商标。

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



19 June 2023