

Silikon RXPX Målervakt



BioPure målervakt

Funksjoner og fordeler



- Tilgjengelig i silikon eller EPDM
- USP klasse VI-kompatibel og ADCF-fri (Animal derived Component Free)
- Overholder FDA-regulativet CFR 21 177.2600
- Partinummerering gjør det mulig å spore produktet



	Silikon RXPX Målervakt
Pakningstype	Isolator
Innvendig diameter	35.56 mm
Innvendig diameter	1.4 tommer
Utvendig diameter	50.29 mm
Utvendig diameter	1.98 tommer
Størrelse	1.5 tommer
Antall	25 PCS
Sertifisering	ADCF, ISO klasse 7, USP-klasse VI
Driftstemperaturområde	-55 til 210°C °C
Driftstemperaturområde	-67 til 410 °F °F
Holdbarhet	5 år
Gammastabilitet	Maks. 50 kGy

	Silikon RXPX Målervakt
Materiale	Silikon

Silikon RXPX Målervakt dimensjoner



Størrelse	ID (tommer)	OD (tommer)
1,5	1,4	1,98

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er fremlagt i dette dokumentet anses som å være korrekt, men Watson-Marlow Limited er ikke ansvarlig for mulige feil som dokumentet kan inneholde, og tar forbehold om retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. Det er brukernes ansvar å sikre at produktet er egnet for bruk i applikasjonen. Watson-Marlow og puresu er registrerte varemerker for Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve og BioTube-applikator er varemerker for BioPure Technology Limited. Tri-Clamp er et registrert varemerke for Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp brukes under lisens.

wmfts.com/global



01 August 2023