

Pienet EPDM-tiivisteet

EPDM-tiivisteet



Ominaisuudet ja edut

- Suunniteltu ASME-BPE-standardien mukaisesti
- USP-luokan VI mukainen, ei sisällä eläinperäisiä aineosia (ADCF)
- Yhteensopiva Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) määräysten CFR 21 177.2600 kanssa
- Eränumerointi mahdollistaa tuotteiden jäljitettävyyden
- Erinomainen SIP-vakaus, mikä takaa puhtaan holkin ja tiivisteiden irrottamisen




Tekniset tiedot

	Pienet EPDM-tiivisteet
Tiivisteiden tyyppi	Laipaton
Sisähalkaisija	10.9 - 16 mm
Sisähalkaisija	0.43 - 0.63 tuumaa
Ulkohalkaisija	21.6 mm
Ulkohalkaisija	0.85 tuumaa
Koko	0.5, 0.75 tuumaa
Määrä	25 PCS
Sertifiointi	ADCF, USP-luokka VI
Käyttölämpötila-alue	21 °C – 154 °C
Käyttölämpötila-alue	-70 °F – 310 °F
Säilyvyysaika	5 vuotta

Rakennemateriaalit

	Pienet EPDM-tiivisteet
Materiaali	EPDM



Osanumero	Koko tuumina	Sisähalkaisija (B) tuumaa (mm)	Ulkohalkaisija (A) tuumaa (mm)	Määrä
42MPE-050-25	1/2	0,43 (10,9)	0,85 (21,6)	25
42MPE-075-25	3/4	0,63 (16,0)	0,85 (21,6)	25

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määrittämiä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Watson-Marlow ja puresu ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve ja BioTube -applikaattori ovat BioPure Technology Limitedin tavaramerkkejä. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki. Q-Clamp-tuotetta käytetään lisenssillä.

wmfts.com/global



20 February 2024