

Små EPDM-pakninger

EPDM pakninger



Funktioner og fordele

- Designet i henhold til ASME-BPE standarder
- Overholder USP-klasse VI og er uden animalsk indhold (ADCF)
- Overholder FDA-bestemmelserne, CFR 21 177.2600
- Produktsporbarhed via lotnummer
- Højeste SIP-stabilitet (steam-in-place med efterfølgende ren røring og adskillelse af pakninger)



Tekniske specifikationer

	Små EPDM-pakninger
Pakningstype	Uden flange
Indvendig diameter	10.9 - 16 mm
Indvendig diameter	0.43 - 0.63 "
Udvendig diameter	21.6 mm
Udvendig diameter	0.85 "
Størrelse	0.5, 0.75 "
Antal	25 PCS
Certificering	ADCF, USP-klasse VI
Driftstemperaturområde	21 °C til 154 °C
Driftstemperaturområde	-70 °F til 310 °F
Holdbarhed	5 år

Konstruktionsmaterialer

	Små EPDM-pakninger
Materiale	EPDM

Produktkoder



Varenummer	Størrelse i tommer	INDV.DIA. (B) " (mm)	UDV.DIA. (A) " (mm)	Antal
42MPE-050-25	1/2	0,43 (10,9)	0,85 (21,6)	25
42MPE-075-25	3/4	0,63 (16,0)	0,85 (21,6)	25

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette dokument anses for at være korrekte, men Watson-Marlow Limited påtager sig intet ansvar for fejl deri og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. Det er brugerens ansvar, at produkterne er egnede til den relevante anvendelse. Watson-Marlow og WMArchitect er registrerede varemærker tilhørende Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve og BioTube applicator er varemærker tilhørende BioPure Technology Limited. Tri-Clamp er et varemærke tilhørende Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp anvendes på licens.

wmfts.com/global



04 July 2024