

Små PTFE-pakninger



PTFE-pakninger

Funktioner og fordele

- Designet i henhold til ASME-BPE standarder
- Overholder USP-klasse VI og er uden animalsk indhold (ADCF)
- Overholder FDA-bestemmelserne, CFR 21 177.2601
- Produktsporbarhed via lotnummer
- Fungerer under ekstreme temperaturforhold. Spænder fra -212 °C til 232 °C (-350 °F til 450 °F)



Tekniske specifikationer

	Små PTFE-pakninger
Pakningstype	Uden flange
Indvendig diameter	9.7 - 15.7 mm
Indvendig diameter	0.38 - 0.62 "
Udvendig diameter	21.6 mm
Udvendig diameter	0.85 "
Størrelse	0.5, 0.75 "
Antal	25 PCS
Certificering	ADCF, USP-klasse VI
Driftstemperaturområde	-212 °C til 232 °C
Driftstemperaturområde	-350 °F til 450 °F
Holdbarhed	20 år

Konstruktionsmaterialer

	Små PTFE-pakninger
Materiale	PTFE

Produktkoder



Varenummer	Størrelse i tommer	INDV.DIA. (B) " (mm)	UDV.DIA. (A) " (mm)	Antal
42MPG-050-25	1/2	0,38 (9,7)	0,85 (21,6)	25
42MPG-075-25	3/4	0,62 (15,7)	0,85 (21,6)	25

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette dokument anses for at være korrekte, men Watson-Marlow Limited påtager sig intet ansvar for fejl deri og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. Det er brugerens ansvar, at produkterne er egnede til den relevante anvendelse. Watson-Marlow og WMArchitect er registrerede varemærker tilhørende Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve og BioTube applicator er varemærker tilhørende BioPure Technology Limited. Tri-Clamp er et varemærke tilhørende Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp anvendes på licens.

wmfts.com/global



05 July 2024