

Viton-standardpakninger



Viton pakninger

Funktioner og fordele

- Designet i henhold til ASME-BPE standarder
- Overholder USP-klasse VI og er uden animalsk indhold (ADCF)
- Overholder FDA-bestemmelserne, CFR 21 177.2604
- Produktporbarhed via lotnummer
- Ekstra høj varme-, syre- og kemikaliebestandighed
- Fås med flange og med flange i forskellige størrelser
- Viton® er et registreret varemærke tilhørende Chemours Company




Tekniske specifikationer

	Viton-standardpakninger
Pakningstype	Uden flange
Indvendig diameter	22.9 - 147.8 mm
Indvendig diameter	0.9 - 5.82 "
Udvendig diameter	50.3 - 165.4 mm
Udvendig diameter	1.98 - 6.51 "
Størrelse	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 "
Antal	25 PCS
Certificering	ADCF, USP-klasse VI
Driftstemperaturområde	-23 °C til 204 °C
Driftstemperaturområde	-10 °F til 400 °F
Holdbarhed	5 år

Konstruktionsmaterialer

	Viton-standardpakninger
Materiale	Viton®

Produktkoder



BioPure Viton® pakning				
Varenummer	Størrelse i tommer	O.D (A)	I.D(B)	Antal
40MPSFY-100-25	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
40MPSFY-150-25	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
40MPSFY-200-25	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
40MPSFY-250-25	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
40MPSFY-300-25	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
40MPSFY-400-25	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
40MOSFY-600-25	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette dokument anses for at være korrekte, men Watson-Marlow Limited påtager sig intet ansvar for fejl deri og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. Det er brugerens ansvar, at produkterne er egnede til den relevante anvendelse. Watson-Marlow og puresu er registrerede varemærker tilhørende Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve og BioTube applicator er varemærker tilhørende BioPure Technology Limited. Tri-Clamp er et varemærke tilhørende Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp anvendes på licens.

wmfts.com/global



20 February 2024