

NBR for food Schlauch 10

Bredel

Hose Pumps

NBR für Lebensmittelkontakt Schlauchelement

Merkmale und Vorteile

- Geeignet für eine Vielzahl von Lebensmitteln
- Perfekte Kompression zur Erhöhung der Langlebigkeit
- Saugvermögen bis zu 9 mWS (354 inWC)
- Hohe Druckleistung – 12 bar (174 psi)
- Wiederholbare volumetrische Genauigkeit von $\pm 1\%$
- Gleichbleibende Fördermengen unabhängig von variierenden Ansaug- und Austrittsbedingungen
- Einzigartige Leistung bei der Verarbeitung hochviskoser Produkte
- Max. Flüssigkeitstemperatur: 80 °C (176 °F), min. Flüssigkeitstemperatur: -10 °C (14 °F)



Technische Eigenschaften

| | NBR for food Schlauch 10 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Maximaler Betriebsdruck | 12 bar |
| Maximaler Betriebsdruck | 174 psi |
| Max. Saugvermögen | 9 mWS |
| Max. Saugvermögen | 354 inWC |
| Saugvermögen (80 % der Fördermenge) | 8 mWS |
| Saugvermögen (80 % der Fördermenge) | 315 inWC |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis 45 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -4 °F bis 113 °F |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -10 °C bis 80 °C |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | 14 °F bis 176 °F |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Innendurchmesser | 0.39 Zoll |
| Wandstärke | 10.5 mm |
| Wandstärke | 0.413 Zoll |
| Länge | 510 mm |
| Länge | 20.1 Zoll |
| Gewicht | 0.4 kg |
| Gewicht | 0.88 lb |

Ihr zuständiges Bredel Verkaufsbüro/Ihr Vertriebspartner kann Ihnen das richtige Schlauchelement für Ihre Anwendung empfehlen. Für beste Pumpenleistung verwenden Sie Bredel Original-Schlauchschrmermittel (NSF Non-Food Compound-Programm, Kategorie H1)

Werkstoffe

| | NBR for food Schlauch 10 |
|--------------|--------------------------|
| Werkstoff | NBR |
| Innenschicht | NBR |
| Außenschicht | NATURGUMMI (NR) |

Schlauchzusammensetzung



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, NR Endurance, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

Produktcodes

High precision pump element machined for:

A — **Bredel 50**

B — **050065**

C — **50 mm**

D — **NBR**

E — **16 bar 232 psi**

F — **A3F**

for food contact

Bredel
Hose Pumps
Made in the Netherlands

Watson-Marlow Bredel B.V. Delden, Netherlands

| | Labelcodes |
|---|------------------------------------|
| A | Pumpentyp |
| B | Nachbestellnummer |
| C | Innendurchmesser |
| D | Material der Innenschicht |
| E | Maximal zulässiger Druck |
| F | Fabrikcode [material; year; month] |

An einem Ende jedes Schlauchelements sind der Fabrikcode [material; year; month] und die Chargennummer eingraviert.

Jahr: Letzte Stelle (7 = 2017)

Monat: A = Jan, E = Mai

Werkstoff: A = NBR für Lebensmittelkontakt, E = F-NBR, M = CSM, NM oder NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt (Stand: Zeitpunkt der Veröffentlichung). Watson-Marlow Bredel BV übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle im Dokument genannten Werte wurden unter kontrollierten Bedingungen auf unserem Prüfstand ermittelt. Die tatsächlichen Fördermengen können von den angegebenen Mengen abweichen, da sie von der Temperatur, der Viskosität, dem Saug- und Förderdruck bzw. der Systemkonfiguration abhängen. APEX, DuCoNite®, Bioprene® und Bredel sind eingetragene Warenzeichen.

wmfts.com/global



02 May 2024