

APEX NBR -letku 35

APEX NBR -letku

Bredel

Hose Pumps

Ominaisuudet ja edut

- tiukat toleranssit vähentävät laakereiden rasittumista
- täydellinen puristustoiminto pitkän käyttöiän takaamiseksi
- Erinomainen Imukapasiteetti enint. 9 mWC (354 inWC)
- Korkeapainevalmius 8 baaria (115 psi)
- Toistettava volumetrinen tarkkuus $\pm 1\%$
- Tasainen kapasiteetti riippumatta vaihtelevista imu- ja purkautumisolosuhteista
- Erinomainen suorituskyky, kun käsitellään viskositeetiltaan korkeaa tuotetta
- Nesteen maksimilämpötila: 80 °C (176 °F), nesteen minimilämpötila: -10 °C (14 °F)



Tekniset tiedot

| | APEX NBR -letku 35 |
|--------------------------------|--------------------|
| Enimmäiskäyttöpaine | 8 baaria |
| Enimmäiskäyttöpaine | 115 psi |
| Maks. imukyky | 9 mWC |
| Maks. imukyky | 354 inWC |
| Imukyky (80 %:n virtausnopeus) | 8 mWC |
| Imukyky (80 %:n virtausnopeus) | 315 inWC |
| Käyttölämpötila-alue | -20 °C – 45 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -4 °F – 113 °F |
| Nesteen lämpötila-alue | -10 °C – 80 °C |
| Nesteen lämpötila-alue | 14 °F – 176 °F |
| Sisähalkaisija | 35 mm |
| Sisähalkaisija | 1.38 tuumaa |
| Seinämän paksuus | 13.2 mm |
| Seinämän paksuus | 0.519 tuumaa |
| Pituus | 1092 mm |
| Pituus | 43 tuumaa |
| Paino | 2.55 kg |
| Paino | 5.55 naulaa |

Paikallinen Bredel-myyntitoimisto/jakelija voi kertoa, mikä on oikea letku käyttötarkoitukseesi. Parhaan suorituskyvyn pumpulle saat käyttämällä aitoa Bredel-letkuvoiteluainetta (NSF Non Food Compound Program -luettelossa mainittu, luokka H1)

Rakennemateriaalit

| | APEX NBR -letku 35 |
|------------|--------------------|
| Materiaali | NBR |
| Sisäkerros | NBR |
| Ulkokerros | Luonnonkautsu (NR) |

Letkun koostumus



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

Tuotekoodit

A: Pump type High precision pump element machined for

B: Re-order number **APEX 15**

C: Bore size 300002020

D: Material of the inner layer 15 mm NR

E: Maximum permitted pressure 8 bar 115 psi

F: Factory code N7A

[material;year;month]

E=F-NBR / M=CSM / N=NR / P=NBR / S=EPDM

Bredel
Hose Pumps

Year : last digit (7 = 2017) Month : A = Jan, E = May
(Code is engraved on the end of each hose)

Vastuuvapauslauseke: Tässä esitteessä annettujen tietojen oletetaan olevan oikein niiden julkaisuhetkellä. Watson-Marlow Bredel B.V. ei kuitenkaan hyväksy vastuuta mistään esitteen sisältämästä virheestä ja varaa itselleen oikeuden muuttaa erittelyjä ilman ennakoilmoitusta. Kaikki esitteessä mainitut arvot ovat valvottujen olosuhteiden aikana koestusalustalla saatuja arvoja. Todelliset saavutetut virtausnopeudet voivat vaihdella johtuen muutoksista lämpötilassa, viskositeetissa, tulo- ja purkauspaineissa ja/tai järjestelmän konfiguraatioissa. APEX, DuCoNite®, Bioprene ja Bredel ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä.

wmfts.com/global



05 July 2024