

# Qdos 30

Čerpadlo Qdos pro odměřování a dávkování chemikálií

## Vlastnosti a výhody


- Snížení nákladů na chemikálie pomocí dávkování s vyšší přesností
- Instalace jednoduchým vřazením do systému, která eliminuje pomocná zařízení
- Snížená údržba díky výměně jednotlivých komponent bez použití nástrojů
- Náklady na vlastnictví jsou nižší než u membránového čerpadla
- Průtoky od 0.1 do 500 ml/min při tlaku až 7 bar
- Žádné zpětné ventily, tlumiče pulzací, odplyňovací ventily, spodní ventily, sítko nebo plovákové spínače



## Výkon Qdos 30

	qdos		qdos remote	
	Otáčky (ot./min)	Průtok ml/min (USGPH)*	Otáčky (ot./min)	Průtok ml/min (USGPH)*
qdos 30	0,025-125	0,1-500 (0,001-7,93)	0,078-125	0,3-500 (0,005-7,93)

\*přesnost ±1 %, opakovatelnost ±0,5 %



## Technické specifikace


	Qdos 30
Max. průtok	500 ml/min
Min. průtok	0.1 ml/min
Max. průtok	7.93 USGPH
Min. průtok	0.001 USGPH
Max. provozní tlak	7 bar
Max. provozní tlak	100 psi
Max. provozní otáčky	125 ot./min
Rozsah teploty okolního prostředí	5 °C až 45 °C
Rozsah teploty okolního prostředí	41 °F až 113 °F
Hmotnost	5.05 kg
Hmotnost	11.1 lbs
Typy ovládání	Manual, PROFIBUS®, Remote, Universal, Universal+
Normy	CE, cETLus, CSA, C-Tick, NSF 61, Značka IRAM S
Stupeň krytí	IP66, NEMA 4X
Vlhkost vzduchu	80 % do 31 °C, 88 °F, lineárně klesající na 50 % při 40 °C, 104 °F
Hlučnost	< 70 dB(A) ve vzdálenosti 1 m
Max. nadmořská výška	2000 m
Napájení	100 až 240 V AC 50 Hz až 60 Hz 190 VA, 12 až 24 V DC

Minimální a maximální průtok závisí na hlavě čerpadla, jednotce průtoku a způsobu ovládání. Tlak a otáčky závisí na zvolené hlavě čerpadla.

## Konstrukční materiály

	Qdos 30
Ložiska	Nerezová ocel, Ocel
Hnací hřídel	Nerezová ocel 440C
Skříň pohonu	PPE/PS vyztužený 20 % skelného vlákna
Povrchová úprava skříně pohonu	PPE/PS vyztužený 20 % skelného vlákna
Kapalinové spojky	Polypropylén, PVDF
Klávesnice/HMI	
Mazivo	Na bázi PFPE
Sestava těla hlavy čerpadla	PPS vyztužený 40 % skelného vlákna
Sestava rotoru hlavy čerpadla	Nylon vyztužený skelným vláknem
Hadice	Santoprene, SEBS

## Rozměry Qdos 30



Note: Pumphead appearance and fluid port positions may differ between models.

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
qdos 30	234 mm (9,2 palce)	214 mm (8,4 palce)	71,5 mm (2,8 palce)	233 mm (9,2 palce)	43 mm (1,7 palce)	173 mm (6,8 palce)	40 mm (1,6 palce)	140 mm (5,5 palce)	10 mm (0,4 palce)

\*Volitelný reléový modul

## Možnosti ovládání

Provozní režimy	Manual	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Manual	✓		✓	✓	✓
Rychlost sběrnice PROFIBUS 9,6-1 500 kbit/s			✓		
Kontakt				✓	✓
4-20 mA		✓		✓	✓
Hlášení poruch	✓	✓	✓	✓	✓

Funkce	Manual	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Numerické zobrazení průtoku	✓		✓	✓	✓
Numerické zobrazení otáček	✓		✓	✓	✓
Monitorování výšky hladiny kapaliny	✓		✓	✓	✓
Max. (nasávání)	✓		✓	✓	✓
Automatický restart (po obnovení napájení)	✓	✓	✓	✓	✓
Regenerace kapaliny	✓		✓	✓	✓
Detekce úniků	✓	✓	✓	✓	✓
3,5" (88,9mm) barevný TFT displej	✓		✓	✓	✓
Stavové ikony LED čerpadla		✓			


Způsoby ovládání	Manual	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Možnosti vstupů a výstupů		L	L	L nebo R	L nebo R
Možnost manuálního ovládání	✓		✓	✓	✓
Vstup 4-20 mA		✓		✓	✓
Vstup 4-20 mA dvoubodové kalibrace					✓
Výstup 4-20 mA		✓			✓
Vstup kontaktu (impuls / dávka)				L nebo R	L nebo R
Rozsah manuálního nastavení otáček	3 333:1 (Qdos 20) 5 000:1 (Qdos 30) 10 000:1 (Qdos 60) 20 000:1 (Qdos 120)		3 333:1 (Qdos 20) 5 000:1 (Qdos 30) 10 000:1 (Qdos 60) 20 000:1 (Qdos 120)	3 333:1 (Qdos 20) 5 000:1 (Qdos 30) 10 000:1 (Qdos 60) 20 000:1 (Qdos 120)	3 333:1 (Qdos 20) 5 000:1 (Qdos 30) 10 000:1 (Qdos 60) 20 000:1 (Qdos 120)
Minimální krok změny otáček motoru (Závisí na provozním režimu a zvolené jednotce průtoku)	0,006	0,078	0,100	0,003	0,003
Rozlišení 4-20 mA		1 600:1		1 600:1	1 600:1
Rozlišení otáček Profibus			550:1 (Qdos 20) 1250:1 (Qdos 30) 1250:1 Qdos 60 1 400:1 (Qdos 120)		
Vstup chod / zastavení		✓		✓	✓
Výstup stavu chodu		✓		✓	L
Alarmový výstup		✓		✓	L
Čtyři konfigurovatelné reléové výstupy					R
Dálková regenerace kapaliny		✓		R	R

PROFIBUS	Manual	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Žádaná hodnota otáček			✓		
Zpětná vazba otáček			✓		
Funkce kalibrace průtoku			✓		
Počet hodin chodu			✓		
Počítadlo otáček			✓		
Detekce úniků			✓		
Alarm výšky hladiny kapaliny			✓		
Zpětná vazba diagnostiky			✓		

Zabezpečení	Manual	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Zámek klávesnice	✓		✓	✓	✓
Zámek kódem PIN pro ochranu nastavení	✓		✓	✓	✓

*Možnosti ovládání - modely Universal a Universal+		
Varianta	Standardní čerpadlo (L)	Reléový modul (R)
Vstup	5-24 V DC	5-24 V DC nebo 110 V AC
Výstup	Otevřený kolektor	Specifikace kontaktu 110 V AC, 4 A 30 V DC, 4 A

## Produktové kódy



\* The pumphead side location is required when ordering. The left/right perspective assumes the user is looking at the front of the pump. The pump in the dimensions diagram is considered a pumphead located to the left.

Popis	Produktový kód
Hlava čerpadla ReNu 30 Santoprene / PFPE 7 barů (100 psi)	0M3.2200.PFP
Hlava čerpadla ReNu 30 SEBS / PFPE 4 bary (60 psi)	0M3.2800.PFP

Zřeknutí se odpovědnosti: Všechny uvedené průtoky byly získány čerpáním vody při 20 °C (68 °F) s nulovou sací a výtlačnou výškou. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou v době vydání považovány za správné. Společnost Watson-Marlow Limited však nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakoukoli v něm obsaženou chybu a vyhrazuje si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. Za zajištění vhodnosti produktu pro použití v rámci své aplikace odpovídá uživatel. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene a Marprene jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp je registrovanou obchodní značkou společnosti Alfa Laval Corporate AB. GORE a STA-PURE jsou registrovanými obchodními značkami společnosti W.L. Gore and Associates. Při objednávce čerpadel a hadicových vedení uveďte produktový kód.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



09 May 2024